

T90

KLEJ DO WYSOKICH TEMPERATUR W
SPRAYU
NIEZAWIERAJĄCY CHLORKU METYLENU

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU
Tensorgrip



Klej T90 należy do grupy PRODUKTÓW TRANSPORTOWYCH I MOTORYZACYJNYCH jest niechlorowanym, wysoko przywierającym klejem kontaktowym do wysokich temperatur, tworzącym formę sieci, przeznaczonym do wiązania tkanin i podsufitek.

OPIS PRODUKTU

Tensorgrip T90 jest super wysoko przywierającym klejem przeznaczonym do wszystkich procesów wykończeniowych związanych ze zmianą przeznaczenia pojazdów i ponownym wykańczaniem. System natrysku hydrodynamicznego wytwarza w powietrzu niewielką mgiełkę, praktycznie niezauważalną, sprawiając, że Tensorgrip T90 idealnie sprawdza się przy aplikacjach nad głową, pionowych i poziomych.

Tensorgrip T90 zapewnia doskonałe rezultaty przy wiązaniu tkanin, skór, materiałów dywanowych, linoleum, laminatów wysokociśnieniowych, materiałów kompozytowych GRP, tworzyw sztucznych i wielu innych typowych materiałów stosowanych do wykańczania wnętrza pojazdu.

KORZYŚCI

- > Odporność na wysokie temperatury.
- > Doskonałe wiązania stykowe w temperaturze pokojowej.
- > Doskonała wytrzymałość w stanie surowym i dobra wytrzymałość cieplna.
- > Krótki czas schnięcia przy długim czasie otwarcia.
- > Doskonałe wiązanie różnych materiałów, włączając miękkie tkaniny, skórę, większość twardych tworzyw sztucznych, maty izolacyjne do dywanów oraz płyty z większością porowatych i gładkich podłoży, np.: sklejka, MDF, płytą wiórową, blachą stalową itp.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Produkt ten jest przeznaczony do nakładania na obydwie powierzchnie w celu ich związania. Upewnić się, że powierzchnie są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń, kurzu, oleju, luźno związanej powłoki malarskiej, wosku, smaru itp. W celu uzyskania najlepszych rezultatów temperatura kleju i powierzchni, które mają zostać związane powinna mieścić się w zakresie od 16°C do 27°C.

Stosować w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji. Tam, gdzie to możliwe, zalecamy mocno wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Prawdopodobnie podłączyć i zamocować węże do pistoletu natryskowego przy użyciu wymaganej końcówki. Drugi koniec węży podłączyć do pojemnika. Upewnić się, że połączenia zawór-węże są szczelne. Powoli otworzyć do oporu zawór pojemnika, jednocześnie sprawdzając połączenia pod kątem nieszczelności. Odblokować spust pistoletu natryskowego w celu rozpoczęcia rozpylania. Przed użyciem sprawdzić zgodność poprzez rozpylenie niewielkiej próbki kleju na podłożu. Produkt ten może rozkładać niektóre podłoża. Rozpylić klej w odległości 10-20 cm, pod kątem 90° do powierzchni, nakładając jednorodną, równą powłokę kleju w celu uzyskania 80-100% pokrycia powierzchni. W razie konieczności rozpylić klej, nakładając drugą powłokę w miejscach, w których wymagane jest ponowne natarcie kleju. Rozpylić klej na obu wiązanych powierzchniach – na jednej powierzchni pionowo, a na drugiej poziomo. Odczekać, aż klej przestanie pozostawiać ślady na ktyciu po jego dotknięciu. Przykleić powierzchnie i docisnąć je odpowiednią siłą. Zaleca się zastosowanie rolki w celu wywarcia równomiernego nacisku o maksymalnej sile. Pozostawić na 24 godziny do całkowitego utwardzenia kleju.

W przypadku zablokowania dyszy należy odkręcić ją od pistoletu, a następnie oczyścić przy użyciu rozpuszczalnika, takiego jak rozcieńczalnik do lakieru lub aceton. Nie stosować szpilki do czyszczenia otworu dyszy.

WYMIANA/PRZECHOWYWANIE POJEMNIKA:

Ustawić zawór pojemnika w położeniu wyłączonym, rozpylić pozostały w wężu klej, odłączyć węże do rozpylania i pistolet od pojemnika. Podłączyć węże do rozpylania do pojemnika z czystym rozpuszczalnikiem (sprzedawany osobno) i rozpylić do momentu aż płyn będzie czysty, co wskazuje na oczyszczenie węży i pistoletu. W przypadku pozostawienia węży i pistoletu natryskowego podłączonych do pojemnika otworzyć zawór pojemnika. Nie odłączać węży/pistoletu od pojemnika. Zamknąć i zablokować pistolet natryskowy.

T90

KLEJ DO WYSOKICH TEMPERATUR W
SPRAYU
NIEZAWIERAJĄCY CHLORKU METYLENU

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU
Tensorgrip

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W celu uzyskania optymalnych rezultatów przechowywać pojemnik podczas użytkowania w temperaturze powyżej 18°C, ale zawsze powyżej 10°C. Przed wiązaniem odczekać 48 godzin, aż podłoża osiągną normalną temperaturę pokojową (18°C). Nie przekraczać czasu otwarcia kleju. Nie przechowywać pojemnika na zimnych betonowych podłogach podczas jego użycia. Jeśli nakładany klej jest mokry lub podawany jako strumień, pojemnik jest zbyt zimny – umieścić pojemnik w ciepłym miejscu i pozostawić do aklimatyzacji przed ponownym użyciem.

PRZESTROGA

- > Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.
- > Nie rozcieńczać ani nie reaktywować przy użyciu rozpuszczalników.
- > Nie spalać na popiół.

> Zredukować ciśnienie przed odłączeniem wężyka.

> Przetestować pod kątem przydatności przed użyciem.

Przed użyciem NALEŻY BEZWZGLĘDnie przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz kartę danych technicznych.

Uważa się, że informacje zawarte w niniejszej dokumentacji technicznej są dokładne i podane w dobrej wierze w celu zapewnienia klientom odpowiednich korzyści.

Jednakże firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani ryzyka związanego z użyciem jej produktów chemicznych, ponieważ warunki stosowania leżą poza zakresem kontroli firmy.

Informacje dotyczące możliwości użycia naszych produktów nie stanowią zaleceń odnoszących się do naruszenia jakiegokolwiek patentu. Produkty te przeznaczone są

CHEMICZNE DANE TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI STANDARDOWE

> Zawartość suchej masy:	34,0% +/-2,0%
> Lepkość:	300 cps +/-50 cps
> Ciężar właściwy:	0,66 do 0,70
> Temperatura uszkodzenia:	> 96°C
> Barwa:	przezroczysty lub zielony
> Łatwopalność:	łatwo palny klej w łatwo palnym propelencie
> Czas schnięcia	2-5 minut
> OKRES TRWAŁOŚCI:	18 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIE

Jednorazowy pojemnik o masie 13,6 kg

PRZECHOWYWANIE

OBCHODZENIE SIĘ I PRZECHOWYWANIE PRODUKTU

- > Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.
- > Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C.
- > Unikać ekspozycji na działanie promieni słonecznych.
- > Nie przechowywać bezpośrednio na podłożu betonowej.
- > W celu uzyskania maksymalnej wydajności stosować klej w temperaturze 18°C, ale zawsze powyżej 10°C.

> Po podłączeniu zawór musi być stale otwarty, a wężyk musi stale znajdować się pod ciśnieniem.

> Nie zamykać zaworu do momentu podłączenia nowego pojemnika.

> Zredukować ciśnienie w wężyku przed odłączeniem.

> Zawsze należy przetestować Tensorgrip T90 w celu określenia przydatności do danego zastosowania przed użyciem go w produkcji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI: Podane w niniejszym dokumencie dane techniczne zostały określone na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i w związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd, pomyłki, przeoczenia lub błędy edytorskie, które wynikają ze zmian technologicznych lub przeprowadzonych badań naukowych w okresie pomiędzy datą wydania niniejszego dokumentu a datą zakupu danego produktu. Przed użyciem produktu do obowiązków użytkownika należy przeprowadzenie koniecznych testów w celu sprawdzenia przydatności produktu do danego zastosowania. Ponadto wszyscy użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących użycia produktu w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości w zakresie posiadanych informacji dotyczących normalnego użycia lub specjalnego zastosowania naszego produktu. Nasza gwarancja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami ustawowymi, aktualnymi normami zawodowymi oraz postanowieniami ogólnych warunków sprzedaży. Informacje podane w aktualnej karcie danych technicznych zostały przedstawione w formie wskazań i nie są one wyczerpujące. Powyższe dotyczy również wszystkich informacji udzielonych ustnie przez telefon jakimkolwiek przyszłemu lub

QUIN GLOBAL UK

Unit 1 Ruthvenfield Avenue, Inverlmond Industrial Estate, Perth PH1 3WB
Ph: +44 (0) 845 3812233 | info.uk@quin-global.com | www.quin-global.com

QUIN
GLOBAL

Tensorgrip