

Prime+

PRIMER AKTYWUJĄCY NA BAZIE IZOCYJANIANÓW

Jednoskładnikowy primer na bazie izocyjanianów i rozpuszczalników, specjalnie opracowany w celu poprawy przyczepności i maksymalizacji wiązania uszczelniaczy na podłożach o niskiej energii powierzchniowej w branży transportowej. Dedykowany szczególnie do klejenia szkła. Kompatybilny ze wszystkimi uszczelniaczami poliuretanowymi i hybrydowymi marki Bondtec.

Ochrona UV

One Step Primer

Łatwa aplikacja

Kompatybilny z PU i hybrydami

PARAMETRY TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ / PARAMETR	WARTOŚĆ SPECYFIKACJI
Baza chemiczna	Izocyjaniany i rozpuszczalniki
Kolor	Czarny
Gęstość w 20°C	0,94 ± 0,05 g/cm ³
Lepkość (FORD CUP Ø4 mm, 100 ml, 20°C)	11 do 14 s
Czas schnięcia w 20°C	± 10 minut
Temperatura aplikacji	Od +5°C do +35°C

SPECYFIKACJA LOGISTYCZNA

KOLOR	FORMATY OPAKOWAŃ	MAGAZYNOWANIE
Czarny	- Tubka: 10 ml - Butelka aluminiowa: 30 ml - Butelka aluminiowa: 250 ml - Butelka aluminiowa: 1 L	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Prime+ przeznaczony jest do gruntowania podłoży o niskiej energii powierzchniowej przed aplikacją uszczelniaczy i klejów poliuretanowych oraz hybrydowych w branży motoryzacyjnej i transportowej. Szczególnie rekomendowany do **strukturalnego klejenia szyb samochodowych**, klejenia elementów karoserii, nadwozi autobusów, przyczep i naczip. Kompatybilny ze wszystkimi uszczelniaczami PU i hybrydowymi marki Bondtec, w tym **GlassFix+** i **BodyFix+**.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I PROCES APLIKACJI

- 1. Oczyszczanie:** Podłoża muszą być czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu.
- 2. Odtłuszczenie:** Zanieczyszczone powierzchnie oczyścić roztworem na bazie rozpuszczalnika. Pozostawić do odparowania przez **5 minut** przed kolejnym etapem.
- 3. Przygotowanie produktu:** Dobrze wstrząsnąć butelką — przez co najmniej **1–2 minuty** przed każdym użyciem, aż usłyszysz metalową kulkę wewnątrz.
- 4. Aplikacja:** Nakładać dedykowanym aplikatorem do primerów. Po aplikacji pozostawić do odparowania przez **5 minut** przed nałożeniem kleju.
- 5. Ograniczenia:** Nie stosować poniżej +5°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- **One Step Primer** — gotowy do użycia, bez mieszania składników.
- **Ochrona UV** — optymalna ochrona warstwy klejowej przed promieniowaniem UV.
- **Wszechstronne zastosowanie** — szkło, metale, tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane.
- **Poprawia siłę wiązania i trwałość** spoiny klejowej przez aktywację powierzchni.

CZYSZCZENIE

W ciągu kilku minut po aplikacji: usunąć benzyną lakową (mineral spirits).

Po upływie tego czasu: konieczne użycie mieszaniny MEK i toluenu lub MEK i ksylenu.

INFORMACJE BHP I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować w dobrze wentylowanych miejscach. Nie wdychać oparów. Nie używać otwartego ognia. Produkt zawiera izocyjany i rozpuszczalniki — stosować ochronę osobistą (rękawice, okulary). Zapoznać się z Kartą Charakterystyki (MSDS) przed użyciem.

Wskazówki prawne: Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej oparte są na naszych optymalnych testach i wiedzy praktycznej. Mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania własnych prób przedwdrożeńowych.

BONDTEC Poznań
www.bondtec.pl