# Prime+ Transparent

## PRIMER POLIURETANOWY DO PODŁOŻY POROWATYCH

Jednoskładnikowy primer poliuretanowy stosowany do poprawy przyczepności uszczelniaczy do podłoży porowatych. Produkt wnika w strukturę materiału i wiąże pozostałości pyłu, tworząc stabilną warstwę kontaktową pod spoinę. Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.




**Jednoskładnikowy** | **Utwardzany wilgocią** | **Beton · cement · drewno** | **Aplikacja pędzlem**

## PARAMETRY TECHNICZNE

| WŁAŚCIWOŚĆ / PARAMETR | WARTOŚĆ SPECYFIKACJI |
|---|---|
| **Postać** | **Ciecz wolna od grudek** |
| **Kolor** | **Lekko żółty** |
| **Baza chemiczna** | **Poliuretan** |
| **Mechanizm utwardzania** | **Utwardzanie wilgocią** |
| **Gęstość [g/cm³]** | **0,97 ± 0,02** |
| **Temperatura aplikacji [°C]** | **Od +5 do +40** |
| **Zużycie** | **ok. 100–200 g/m²** |

## OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Przeznaczony do materiałów porowatych — **betonu, cementu, drewna** i podobnych podłoży chłonnych. **Nie jest przeznaczony** do stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu ani tworzyw sztucznych.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I APLIKACJA

1. **Przygotowanie podłoża:** powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być idealnie czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
2. **Nanoszenie:** za pomocą pędzla nanieść cienką warstwę produktu na podłoża przeznaczone do uszczelnienia.
3. **Odparowanie:** pozostawić do wyschnięcia przez **co najmniej 30 minut** przed nałożeniem uszczelniacza.
4. **Podłoża silnie porowate:** nanieść produkt **dwukrotnie**.

## WYDAJNOŚĆ I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- **Zużycie** — około **100–200 g/m²**, w zależności od chłonności podłoża.
- **Ochrona skóry** — unikać kontaktu ze skórą, stosując rękawice lateksowe, gumowe lub polietylenowe.

## OPAKOWANIA I MAGAZYNOWANIE

| KOLOR | FORMATY OPAKOWAŃ | MAGAZYNOWANIE |
|---|---|---|
| **Lekko żółty** | • Butelka aluminiowa: 30 ml<br>• Butelka aluminiowa: 250 ml<br>• Butelka aluminiowa: 1 L<br>• Beczka: 200 kg | **12 miesięcy** w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu chłodnym i suchym. Po otwarciu zużyć niezwłocznie i starannie zamknąć opakowanie. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. |

**UWAGA — ŻÓŁKNIĘCIE POD WPŁYWEM ŚWIATŁA**

Powierzchnie pokryte produktem mogą żółknąć pod wpływem światła dziennego. Należy to uwzględnić przy zastosowaniach, w których warstwa gruntu pozostaje widoczna.

**PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAWSZE ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI (MSDS).**

**Informacje ogólne:** dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, nie stanowią jednak gwarancji — sposób użycia, warunki pracy oraz aplikacja produktu zgodnie z podanymi instrukcjami i skuteczność jego zastosowania pozostają poza naszą kontrolą i zależą od wielu czynników. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu; zawarte tu zalecenia należy traktować jako ogólne wytyczne. W razie wątpliwości należy przeprowadzić próby wstępne. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji kart technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

**BONDTEC Poznań**
**www.bondtec.pl**
Wyprodukowano w UE — Francja